

Technische Daten - Booklett

Bernecker MediaWare AG
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen
Telefon 05661 731-0, Telefax 05661 731-289
www.bernecker.de

Booklet Endformat

- alle gängigen DIN-Formate
- Sonderformate auf Anfrage, nach Beratung

Farben

- ein-, zwei- und mehrfarbig E-Skala, HKS- und Pantone-Farben
- max. 5/5-fbg. bis zu 10/0-fbg. E-Skala + Sonderfarben
- Druckfarbe nach DIN ISO 2846-1
- Lichtechtheit Stufe 8
 - Sonderfarben abweichend
 - Yellow und Magenta Lichtechtheit Stufe 5
- mineralölfreien Druckfarben

Papier (Bilderdruck matt oder glänzend)

- Grammaturbereich: 70-350 g/m²
- Volumen: 0,79-fach bis 1,0-fach
- UV-Helligkeit (D65): 100 %

Toleranzen (max. Falztoleranzen)

- Einbruch bis 200 g/m²: +/- 1,0 mm
- Zweibruch bis 170 g/m²: +/- 1,0 mm
- Dreibruch bis 135 g/m²: +/- 1,0 mm
- Vierbruch bis 115 g/m²: +/- 1,5 mm

Lieferzeit

- Rückenstich: 5 Arbeitstage
- Wire-O-Bindung: 10 Arbeitstage
- Klebebindung: 10 Arbeitstage (PUR, Hot-Melt)
- Fadenheftung: 10 Arbeitstage

Verpackung

- DIN-A3 Karton, DIN-A4 Karton, DIN-A5 Karton
- Individuelle Kartongrößen sind möglich
- in PE-Folie eingeschweißt mit Karton 300-1500 g/m²
- Bündeln in verschiedenen Varianten